



RÖFIX StoneEtics® 50 con piastrelle

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Più libertà nelle scelte estetiche su sistemi di isolamento termico tradizionali. StoneEtics consente di montare piastrelle fino a un peso di 50 kg/m² su materiali isolanti in EPS, lana di roccia, PUR e sughero fino a uno spessore massimale di 300 mm.
Incollaggio semplice e rasatura con RÖFIX Unistar LIGHT, fissaggio meccanico con RÖFIX ROCKET Tassello a vite e RÖFIX P100 Rete di armatura, senza rinforzo aggiuntivo con rete di supporto.
Il sistema garantito viene completato con l'adesivo cementizio flessibile a strato sottile RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 appositamente sviluppato e lo stucco per fughe RÖFIX AJ 612.
RÖFIX StoneEtics può essere impiegato per costruzioni massicce con pareti in mattoni o in calcestruzzo nonché per vecchi edifici con supporti massicci consistenti e incolla.