

# MCZ

# VIVO 80 PELLETT



Termocamino a pellet con estetica minimale per enfatizzare il rivestimento in ogni contesto abitativo. Dotato di serbatoio pellet con sistema di caricamento posizionabile liberamente (frontale o laterale). Questo termocamino è disponibile in versione COMFORT AIR® ed HYDRO. La versione Comfort Air® ha il focolare in Alutec, mentre la versione Hydro ha il focolare in ghisa.

Scegli un prodotto COMFORT AIR per scaldare più ambienti anche non comunicanti e un prodotto

## Come funziona

### Telecomando

È un telecomando con pochi tasti ma molte funzioni: in aggiunta alla normale programmazione giornaliera o settimanale, è possibile scegliere di programmare temperature diverse in fasce orarie diverse nell'arco della giornata. Consentendo la rilevazione della temperatura esattamente nel punto in cui viene lasciato (funzione termostato), il livello di comfort è assicurato. Nelle versioni COMFORT AIR® il telecomando regola anche i flussi d'aria per le diverse canalizzazioni.

### Cellulari e smartphone

Tutti i modelli a pellet MCZ possono essere gestiti da cellulare attraverso un semplice messaggio SMS (è richiesto un kit accessorio). Per chi dispone di uno smartphone, è disponibile un'applicazione dedicata, che rende estremamente intuitive tutte le funzioni principali.

### Pannello

È un pannello di controllo montato a bordo stufa, dal funzionamento facile e intuitivo, adatto a chi cerca una soluzione veramente semplice.

## DATI TECNICI

COMFORT AIR	HYDRO
Potenza termica nominale	10.50 kW
Potenza termica minima	2.60 kW
Rendimento al max	91.70 %
Capacità serbatoio	25.00 lt
Consumo orario minimo	0.60 kg/h
Consumo orario max	2.20 kg/h
Autonomia al min	28.00 h
Autonomia al max	8.00 h
Volume riscaldabile	258m <sup>3</sup> (*)
Diametro uscita fumi	8 cm
Peso	170 kg
Temperatura fumi	180 °C
Portata massica dei fumi	8,3 g/s

## DATI TECNICI

COMFORT AIR	HYDRO
Potenza termica nominale	16.90 kW
Potenza termica minima	4.90 kW
Potenza utile nominale all'acqua	14.2 kW
Rendimento al max	90.10 %
Capacità serbatoio	35.00 lt
Consumo orario minimo	1.00 kg/h
Consumo orario max	3.60 kg/h
Autonomia al min	23.00 h
Autonomia al max	7.00 h
Volume riscaldabile	415m <sup>3</sup> (*)
Diametro uscita fumi	8 cm
Peso	160 kg
Temperatura fumi	150 °C
Portata massica dei fumi	12.5 g/s

