

MCZ

VIVO 90 PELLETT



Camino a pellet dal formato panoramico, con fiamma larga e piacevole. Abbinabile ai sistemi di canalizzazione dell'aria COMFORT AIR Basic o COMFORT AIR Slim per riscaldare più ambienti anche non comunicanti. Il braciere e il focolare sono in ghisa nera. La gestione della combustione avviene automaticamente tramite Active+. Questo camino può essere installato in prossimità del pavimento.

Fiamma più larga e piacevole

Finalmente anche la fiamma a pellet diventa bella da guardare. Il braciere è stretto e lungo ed il pellet si distribuisce in modo uniforme. La fiamma del pellet si avvicina così alla piacevolezza e alla magia del fuoco di legna.

Testimonianze su questo prodotto

La programmazione è l'aspetto di cui non potrei più fare a meno. Non potete immaginare quanto sia piacevole svegliarsi ogni mattina con il camino già acceso e l'intero salotto luminoso e caldo, senza fatica. – Andrea Facchin. Leggi tutta la storia su yourFire

Pratico nel funzionamento

Questo camino si gestisce da un telecomando con pochi tasti ma molte funzioni: in aggiunta alla normale programmazione giornaliera o settimanale, è possibile scegliere di programmare temperature diverse in fasce orarie diverse nell'arco della giornata. Consentendo la rilevazione della temperatura esattamente nel punto in cui viene lasciato (funzione termostato), il livello di comfort è assicurato. Nelle versioni COMFORT AIR® il telecomando regola anche i flussi d'aria per le diverse canalizzazioni.

Lo gestisci anche da smartphone e tablet

Tramite un'applicazione (App) dedicata, è possibile gestire e programmare questo camino anche da uno smartphone o da un tablet: per una comodità massima, dentro o fuori casa. L'applicazione richiede un kit accessorio e può funzionare tramite SMS (sistema GPRS) oppure tramite wi-fi. N.B. La fattibilità di questa opzione va valutata tecnicamente con l'installatore.

DATI TECNICI

COMFORT AIR	
Potenza termica nominale	10.50 kW
Potenza termica minima	3.50 kW
Rendimento al max	93.10 %
Capacità serbatoio	58.00 lt
Consumo orario minimo	0.80 kg/h
Consumo orario max	2.20 kg/h
Autonomia al min	48.00 h
Autonomia al max	17.00 h
Volume riscaldabile	258m ³ (*)
Diametro uscita fumi	8 cm
Peso	180 kg
Temperatura fumi	160 °C
Portata massica dei fumi	9.00 g/s

