


AGILA A EVO



Stufa a pellet dalla linea asimmetrica con un design morbido e lineare, si caratterizza per la profondità ridotta. Ottima per l'impiego in spazi contenuti. In evidenza i due pannelli laterali che delincono la porta con vetro verniciato nero. Grande visione del fuoco e uscita dell'aria frontale. Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.

Il corpo stufa a pellet AS EVO ad aria calda ventilata è disponibile in due livelli di potenza: 6 e 9 kW (solo la versione da 9 kW consente di canalizzare l'aria e portarla in un locale attiguo). La serie AS EVO si caratterizza per la ridotta profondità, questo rende le stufe versatili tanto da poterle inserire in molteplici contesti. Sono dotati di un'applicazione innovativa, l'Automatic Power System, che consente di ottenere rendimenti elevati e di un Kit Controllo Combustione, il KCC, che ottimizza la combustione.

corpo stufa AS EVO	AS6 EVO	AS9 EVO canalizzabile	
potenza certificata	2,5 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica	80 - 430	80 - 430	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 85	≥ 85	%
consumo combustibile	0,59 - 1,48	0,59 - 2,16	kg/h
portata in massa dei fumi	3,84 - 4,74	3,01 - 6,27	g/s
temperatura dei fumi	126 - 188	111 - 253	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
capacità serbatoio	18	18	Kg
autonomia	30 - 12	30 - 8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	104	*m ²
peso netto		70	
peso con imballo		80	



EN 14785

15a B-VG

BlmSchV



LRV