

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## P943 M

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Multifuoco System®**  
Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt
- Natural Mode**  
La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda, il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione natur
- Dual Power System**  
Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi
- Telecomando multifunzione**  
Con display LCD, cronotemostato e funzione Multicomfort
- Programmazione**  
A 6 fasce orarie giornaliere
- Remote Control System**  
Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS
- Struttura**  
Monoblocco e porta in acciaio e braciere in ghisa
- Rivestimento in maiolica**  
Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- Air Glass System**  
Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- Energy Saving**  
Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio
- Wellness**  
Umidificatore-diffusore anche per essenze
- Funzione Eco**  
Controllo automatico della potenza della fiamma
- Sensore Livello Pellet**  
Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.
- Easy Cleaning System**  
Aspiracenere di serie

### DISEGNO TECNICO

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	200-345
Potenza nominale (min-max)	kW	4,0-12,0
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	90,7
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,9 - 2,7
Dimensioni LxPxH	cm	54x57x132
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		Rolling Top
Monoblocco		in acciaio
Deflettore/braciere		acciaio / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore centrale
Opzione scarico fumi		
Cassetto cenere		no
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness-umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		sì
Telecomando		sì
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotemostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì - sì
Bocchette laterali		
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	530
Peso complessivo	Kg	180

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**

