

## DATI TECNICI

	15 kW	19 kW	23 kW	27 kW	
potenza certificata	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,5 - 27,0	kW
potenza resa all'ambiente	2,0 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	%
consumo combustibile	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4	kg/h
temperatura dei fumi	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	12	12	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	4	4	4	m
capacità serbatoio	40	40	40	40	Kg
autonomia	11 - 44	9 - 44	7 - 28	6 - 28	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	176	215	264	304	* m <sup>2</sup>
peso netto		195 kg MB PELLETT W			
peso con imballo		213 kg MB PELLETT W			

\*con le condizioni riportate sui cataloghi