

DATI TECNICI

| Corpo LHW | 8 kW (LHW8) | 10 kW (LHW10) | 12 kW (LHW12) | 17 kW (LHW17) | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| potenza certificata | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | kW |
| potenza | 5,2 - 10,4 | 6,5 - 13,0 | 8,1 - 16,2 | 11,4 - 22,7 | kW |
| potenza resa all'ambiente | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | kW |
| potenza resa al fluido vettore (acqua) | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,5 | kW |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,30 | ≤ 0,45 | % |
| rendimento | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 76,5 | % |
| consumo medio combustibile | 2,4 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | kg/h |
| portata in massa dei fumi | 7,5 | 8,8 | 9,3 | 11,1 | g/s |
| temperatura dei fumi | 223 | 251 | 284 | 341 | °C |
| tiraggio | 12 | 12 | 12 | 12 | Pa |
| tubo uscita fumi | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | mm |
| altezza min. canna fumaria | 4 | 4 | 4 | 4 | m |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 93 | 115 | 143 | 198 | *m ² |
| peso netto | 194 kg noir xw - 198 kg visual xw - 190 kg filo xw - 205 kg life xw - 200 kg linea xw - 202 kg new linea xw - 206 kg ronde xw - 204 kg ring xw - 198 kg arko xw - 234 kg luce xw - 235 kg country xw - 221 kg top xw - 198 kg tile xw - 213 kg tour xw - 247 kg alpina xw | | | | |
| peso netto con imballo | 221 kg noir xw - 225 kg visual xw - 224 kg filo xw - 232 kg life xw - 227 kg linea xw - 229 kg new linea xw - 238 kg ronde xw - 240 kg ring xw - 231 kg arko xw - 268 kg luce xw - 269 kg country xw - 253 kg top xw - 226 kg tile xw - 247 kg tour xw - 282 kg alpina xw | | | | |

*con le condizioni riportate sui cataloghi