

## DATI TECNICI

Corpo LHW	8 kW (LHW8)	10 kW (LHW10)	12 kW (LHW12)	17 kW (LHW17)	
potenza certificata	8,0	10,0	12,5	17,5	kW
potenza	5,2 - 10,4	6,5 - 13,0	8,1 - 16,2	11,4 - 22,7	kW
potenza resa all'ambiente	3,5	4,5	5,5	8,0	kW
potenza resa al fluido vettore (acqua)	4,5	5,5	7,0	9,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	≤ 0,45	%
rendimento	≥ 80	≥ 80	≥ 70	≥ 76,5	%
consumo medio combustibile	2,4	2,9	4,1	5,3	kg/h
portata in massa dei fumi	7,5	8,8	9,3	11,1	g/s
temperatura dei fumi	223	251	284	341	°C
tiraggio	12	12	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria	4	4	4	4	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	93	115	143	198	*m <sup>2</sup>
peso netto	194 kg noir xw - 198 kg visual xw - 190 kg filo xw - 205 kg life xw - 200 kg linea xw - 202 kg new linea xw - 206 kg ronde xw - 204 kg ring xw - 198 kg arko xw - 234 kg luce xw - 235 kg country xw - 221 kg top xw - 198 kg tile xw - 213 kg tour xw - 247 kg alpina xw				
peso netto con imballo	221 kg noir xw - 225 kg visual xw - 224 kg filo xw - 232 kg life xw - 227 kg linea xw - 229 kg new linea xw - 238 kg ronde xw - 240 kg ring xw - 231 kg arko xw - 268 kg luce xw - 269 kg country xw - 253 kg top xw - 226 kg tile xw - 247 kg tour xw - 282 kg alpina xw				

\*con le condizioni riportate sui cataloghi