

K 750 S | Martello demo perforatore classe 7 kg

Article: 4933449370



- Eroga 11.9J di energia del colpo per efficaci perforazioni.
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura.
- Cavo 6 m.
- 1550W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata.
- Elettronica digitale full-wave per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni.
- Partenza lenta per forare con precisione e frizione di sicurezza.
- AVS (sistema anti vibrazione) e impugnatura con gommatura.

	K 750 S
Codice prodotto	4933449370
Energia del colpo (EPTA)(J)	11.9
Fornibile in	Valigetta
Foro corone max (mm)	150
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	107.4
Livello di pressione sonora (dB(A))	96.4
Percussioni al minuto a pieno carico	2740
Peso (Kg)	8.2
Potenza (W)	1550
Velocità a carico (soft mode)	240
Velocità a vuoto (giri/min)	300
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	9.5
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	9.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	9.1